

2026

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de los **reflectores modulares LED**
OPALUX, se verifican las siguientes características:

DATOS DEL PRODUCTO

<u>Datos Generales</u>		
Marca	OPALUX	
Códigos:	OP-MF600S	OP-MF800S
Tipo:	Reflector modular LED	
<u>Características eléctricas</u>		
Potencia:	600 W	800 W
Tensión de alimentación:	85–300 V AC	
Frecuencia:	60 Hz	50–60 Hz
Factor de potencia:	> 0.95	> 0.9
Protección contra sobretensiones:	6 kV (driver) + 20 kV (SPD)	
<u>Características lumínicas</u>		
Flujo luminoso:	72 000 lm	96 000 lm
Eficacia luminosa:	120 lm/W	
Temperatura de color:	6500 K	
<u>Características de protección</u>		
Grado de protección:	IP66	IP65
Resistencia al impacto:	IK08	

DECLARACIÓN

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de los reflectores modulares LED OPALUX correspondientes a los códigos indicados, para su uso en iluminación de grandes áreas, instalaciones deportivas, zonas industriales y espacios exteriores, de acuerdo con sus respectivas especificaciones técnicas y condiciones normales de instalación.

Fecha de emisión: **Agosto 2026**

Válido hasta: **Agosto 2027**

La validez del presente certificado está sujeta a que los equipos conserven sus condiciones normales de instalación, operación y mantenimiento.

Verificado por:


JORGE ANDERSON
FERNANDEZ TORRES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 210814