



OP-E106T

SUPRESOR DE PICO 6 TOMAS MULTIPLES 10AMP 2500W

- El supresor de picos OPALUX está diseñado para brindar una protección confiable y continua a sus equipos eléctricos y electrónicos frente a variaciones o picos de tensión.
- Su diseño práctico incorpora múltiples salidas universales con conexión a tierra, cada una con interruptor e indicador luminoso, ofreciendo comodidad, seguridad y control individual del uso energético.
- Con una estructura sólida y presentación funcional, permite una instalación sencilla y segura en interiores.
- Ideal para hogares, oficinas, talleres o centros de cómputo, donde se requiere proteger dispositivos de valor frente a sobretensiones o descargas eléctricas inesperadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales

Código:	OP-E106T
Marca:	OPALUX
Tipo:	Supresor de picos / Protector de corriente
Garantía:	1 año

Características eléctricas

Tensión nominal máxima:	250 V AC
Corriente máxima:	10 A
Potencia máxima soportada:	2500 W
Número de salidas:	6 salidas universales con interruptor individual y conexión a tierra
Indicador LED:	Sí, uno por cada salida, indica estado de encendido/apagado
Tipo de enchufe:	Espiga plana con toma tierra
Botón reset de protección:	Sí
Protección contra sobretensión:	350 J
Corriente máxima de sobretensión:	10000 A
Tensión de sujeción:	775 V

Condiciones de operación

Uso recomendado:	Interiores
Temperatura de trabajo:	-10°C a 40°C
Resistencia de aislamiento:	> 500 MΩ

Características físicas

Material:	Carcasa plástica de policarbonato
Color:	Blanco
Dimensiones (L x An x Al): <i>L: largo, An: ancho, Al: altura</i>	39 x 6.5 x 3 cm
Tipo de cable:	RVV 3 x 0.75 mm ²
Longitud del cable:	3 m
Tipo de instalación:	Adosable a pared
Cantidad por caja máster:	30 unidades

