

OPALUX®

OP-48FD-3CCT / OP-48FD-3BK PANEL REDONDO TORTA 48W

- Esta luminaria ha sido diseñada para brindar un rendimiento eficiente, ofreciendo una iluminación uniforme y de alta calidad.
- Gracias a su tecnología LED de última generación, permite un ahorro energético de hasta un 90% en comparación con fuentes de luz tradicionales, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y a la reducción de costos de consumo eléctrico.
- Su diseño delgado la convierte en una excelente opción para aplicaciones en interiores residenciales y comerciales (oficinas, pasillos, salas de espera, entre otros).
- Cumple con las normativas **CE** y **RoHS**, garantizando calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-48FD-3CCT (base blanca) OP-48FD-3BK (base negra)
Marca:	OPALUX
Tipo:	Panel LED circular de sobreponer
Vida útil:	40 000 horas
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Potencia nominal:	48 W
Tensión de alimentación:	176 - 265 V AC
Frecuencia de operación:	50/60 Hz
Clase de energía:	A+
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	576 piezas
Driver (integrado)	
Tensión de entrada:	176 - 265 V AC 50/60 Hz
Tensión de salida:	159 - 175 V DC
Corriente de salida:	285 mA ±5%
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	4320 lm
Temperatura de color:	Cálido 3000 K / Neutro 400 K / Blanco frío 8000 K
Ángulo de proyección:	180°
Características físicas	
Material:	Aluminio (carcasa base) PC pavonado (difusor)
Dimensiones del panel:	Ø 30 × 4 cm (diámetro × grosor)
Dimensiones del driver:	6.7 × 3.3 × 1.6 cm (L × An × Al)
Tipo de instalación:	Sobreponer en techo

