

LUMINARIA PASTORAL LED

CÓDIGO: OP-RA100WW

Luminaria Ultra Slim Opalux, ofrece una iluminación de alta calidad con encendido instantáneo, ideales para iluminar fachadas, entradas principales, áreas públicas, estacionamientos, etc.

Construcción impermeable (IP65) para una óptima distribución de luz y alto flujo luminoso.


DESCRIPCIÓN:

- Especial para alumbrado público y perímetros de empresas o restaurantes campestres.
- Muy fácil instalación, no requiere conocimiento eléctrico.




LED LIGHT

SLIM



15°



100W

Consumo

13000Lm

3000K

IP65

Dimensiones

59.6 x 7.6 x 8.9 cm

CERTIFICACIONES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase de Energía:	A+
Dimensiones:	59.6 x 7.6 x 8.9 cm
Unidades por caja:	PC 1
(IRC):	>80
Material de la Carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	PC
Uso (interno/Externo):	Externo
Resistencia al impacto:	IK08
Clase energética:	F
Distorsión armónica:	N / A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-RA100WW
Marca:	OPALUX
Modelo:	Pastoral Led
Color:	Gris
Peso:	1.10kg
Garantía:	3 año
Tensión Nominal:	AC110-265V
Frecuencia:	50/60hz
Potencia:	100W
Factor de Potencia:	>0.9
Temperatura de Color:	3000k
Certificaciones:	CE RoHS
Vida Útil:	50000 hrs.
Cantidad de Led:	144
Tipo de Led:	SMD
Eficacia Luminosa:	130Lm/w
Flujo Luminoso:	13000Lm
Grado de Protección:	IP65
Ángulo de proyección:	75X135°
Dimable (Si/No):	No
Temperatura de Trabajo:	-20°C~+50°C
Altura de instalación:	4-6m
Protección sobre voltajes:	3KV
Tipo de driver:	DOB
Clase de aislamiento:	Clase I