

OPALUX®

OP-209C / OP-209CT

BALANZA ELECTRÓNICA 40KG

OP-209C BANDEJA PLANA



OP-209CT BANDEJA OVALADA



- Balanza electrónica digital con doble pantalla LCD iluminada, visible desde ambos lados.
- Disponible en dos presentaciones: con bandeja plana o con bandeja ovalada, según el código correspondiente.
- Superficie lisa de fácil limpieza y mantenimiento.
- Pantallas con iluminación y números grandes para una lectura clara.
- Doble alimentación: batería recargable o conexión a corriente alterna.
- Bajo consumo energético para mayor autonomía.
- Protección contra sobrepeso para mayor seguridad y durabilidad.
- Ideal para uso comercial en tiendas, mercados y puestos de venta.
- Cumple con la normativa CE, garantizando estándares de calidad y seguridad.

Importante:

- La primera carga que realice deberá ser de 24 horas, la segunda vez debe cargarlo solamente por 12 horas. A partir de la tercera carga, sólo se carga por 3-4 horas.
- Entre la primera y la segunda vez de carga espere que se agote completamente la batería, para que la vida de la batería sea larga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales	
Códigos:	OP-209C Bandeja plana OP-209CT Bandeja ovalada
Marca:	OPALUX
Tipo:	Balanza electrónica digital
Clase de exactitud:	Media III
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Alimentación:	220 V AC ~ 60 Hz
Consumo eléctrico:	≤ 10 VA
Capacidad de la batería:	4 V / 4 Ah
Duración:	30 horas continuas aprox.
Incluye cable de alimentación:	Sí
Indicador de batería baja:	Sí
Características funcionales	
Funciones integradas:	Cálculo de peso, precio unitario y precio total
Función de tara y cero:	Sí
Memorias programables:	7
Nivel de burbuja:	Sí, integrado en la base para nivelación precisa del equipo.
Características de operación:	
Temperatura de Trabajo:	0° a 40°C
Humedad relativa de trabajo:	hasta 85%
Características físicas	
Tipo de pantalla:	LCD digital, doble pantalla
Tipo de bandeja:	Plana (OP-209C) Ovalada (OP-209CT)
Material de la bandeja:	Acero inoxidable
Color de la base:	Gris claro
Dimensiones de la bandeja (L x An):	33 x 23.5 cm (OP-209C) 33 x 24 cm (OP-209CT)
Dimensiones del equipo (L' x P x Al):	35 x 33.5 x 12 cm
Peso máximo de carga:	40 kg
Peso mínimo de carga:	200 g (valor recomendado para precisión)
Graduación de carga:	5 g
Cantidad por caja:	5 unidades