


### OP-7239W-1CP / OP-7239W-1CH / OP-7239W-1NG

## APLIQUE DE PARED NARA

- Aplique LED con 3 tipos de luz seleccionables: cálida, neutra y blanca, que se adapta a distintos ambientes y estilos decorativos, ideal para interiores de hogares, oficinas y comercios.
- Brinda ahorro energético de hasta el 90% en comparación con luminarias tradicionales, ofreciendo iluminación eficiente y funcional.
- Perfecto para iluminar y ambientar pasillos, salas, dormitorios, recepciones, escaleras y otros espacios interiores.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su funcionamiento.



- DRIVER MULTIFUNCIÓN:**
1. Opción tricolor: 3000K, 6000K y 4000K.
  2. Modo CCT: selección de color desde el interruptor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>Datos generales</b>	
Códigos:	OP-7239W-1CP OP-7239W-1CH OP-7239W-1NG
Marca:	OPALUX
Modelo:	Nara
Garantía:	1 año
<b>Características eléctricas</b>	
Potencia:	10 W
Tensión nominal:	180 - 265 V AC
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	40 piezas
<b>Driver (integrado)</b>	
Tensión de entrada:	185 - 265 V AC
Frecuencia de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	24 - 72 V DC
Corriente de salida constante:	230 mA
Rango de potencia de salida:	8 - 24 W
Factor de potencia:	$\geq 0.5$
Temperatura ambiente máx.:	45 °C
Temperatura máx. del punto crítico (tc):	85 °C
<b>Características lumínicas</b>	
Flujo luminoso:	810 lm
Temperatura de color:	Cálido 3000 K Neutro 4000 K Blanco 6000 K
Ángulo de proyección:	180°
<b>Características de operación</b>	
Uso recomendado:	Interiores
Grado de protección:	IP20
<b>Características físicas</b>	
Material:	Metal (canopla) Acrílico (difusor)
Color de la canopla:	Gold copper (OP-7239W-1CP) Cromado (OP-7239W-1CH) Negro (OP-7239W-1NG)
Tipo de montaje:	Montaje en pared

### Dimensiones:

