

### OP-F10CW12-24V



## REFLECTOR SLIM LED 10W

- Reflector Slim LED de alta potencia, con diseño ultra delgado y estructura compacta, ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos, plazoletas y exteriores en general.
- Incorpora lente de aumento que concentra el haz de luz, proporcionando una iluminación más uniforme y eficiente.
- Fabricado en aluminio con vidrio templado, lo que le brinda mayor resistencia y durabilidad frente a condiciones ambientales.
- Tecnología LED de bajo consumo energético, libre de mercurio y rayos UV, contribuyendo a una iluminación más segura y eficiente.
- Soporte regulable giratorio que permite orientar la luz según el ángulo requerido para cada aplicación.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su uso.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales	
Código:	OP-F10CW12-24V
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector Slim LED
Vida Útil:	50 000 horas
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Potencia:	10 W
Alimentación:	12 – 24 V DC
Clase energética:	A <sup>+</sup>
Cantidad de LED:	12 piezas
Factor de potencia:	≥0.9
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	1100 lm
Eficacia luminosa:	110 lm/W
Temperatura de color:	Blanco frío 7200 K
Ángulo de proyección:	90°
Características de operación	
Uso recomendado:	Exteriores
Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK08
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +45 °C
Características físicas	
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Polycarbonato

### CLASE DE ENERGÍA



### DIMENSIONES

