

2026

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de los **reflectores Slim LED**
OPALUX, se verifican las siguientes características:

DATOS DEL PRODUCTO

Códigos:	OP-FL39-30CCT / OP-FL39-50CCT / OP-FL39-100CCT / OP-FL39-150CCT / OP-FL39-200CCT / OP-FL39-300CCT / OP-FL39-400CCT
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector Slim LED
Potencia:	30 W / 50 W / 100 W / 150 W / 200 W / 300 W / 400 W
Tensión de alimentación:	85–265 V AC / 86–265 V AC (según modelo)
Factor de potencia:	0.9
Flujo luminoso:	4 200 / 7 000 / 14 000 / 21 000 / 28 000 / 42 000 / 56 000 lm
Eficacia luminosa:	140 lm/W
Temperatura de color:	3000 K / 4000 K / 6500 K (seleccionable)
Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK08
Uso recomendado:	Interiores y exteriores

DECLARACIÓN

Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de los reflectores Slim LED OPALUX correspondientes a los códigos indicados, para su uso en iluminación de ambientes interiores y exteriores, de acuerdo con sus respectivas especificaciones técnicas y condiciones normales de instalación.

Fecha de emisión: **Agosto 2026**

Válido hasta: **Agosto 2027**

La validez del presente certificado está sujeta a que los equipos conserven sus condiciones normales de instalación, operación y mantenimiento.

Verificado por:


JORGE ANDERSON
FERNANDEZ TORRES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 210814