



## OP-PD24C80

### PANEL SLIM LED PARA EMPOTRAR 24W

- Luminaria LED circular empotrable en techo, diseñada para proporcionar una iluminación eficiente con hasta un 90 % de ahorro energético frente a tecnologías tradicionales.
- Alta eficiencia luminosa, ideal para aplicaciones en interiores residenciales y comerciales (oficinas, pasillos, salas de espera, entre otros).
- Diseño moderno y estilizado, con peso reducido y dimensiones optimizadas para una instalación rápida y segura.
- Cumple con las normativas **CE** y **RoHS**, lo que garantiza seguridad, calidad y respeto al medio ambiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>Datos generales</b>	
Código:	OP-PD24C80
Marca:	OPALUX
Tipo:	Plafón LED circular para empotrar
Vida Útil:	40 000 horas
Garantía:	1 año
<b>Características eléctricas</b>	
Potencia nominal:	24 W
Tensión de alimentación:	176 – 265 V AC
Frecuencia de operación:	50/60 Hz
Clase de energía:	A+
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	120 piezas
<b>Driver (integrado)</b>	
Tensión de entrada:	176 – 265 V AC 50/60 Hz
Tensión de salida:	180 – 205 V DC
Corriente de salida:	120 mA ± 5%
<b>Características lumínicas</b>	
Flujo luminoso:	1920 lm
Temperatura de color:	Blanco frío 8000K
Ángulo de apertura:	120°
Índice de Reproducción Cromática (CRI):	≥70
<b>Características de operación</b>	
Uso recomendado:	Interiores
Grado de protección:	IP20
<b>Características físicas</b>	
Material:	Aluminio (base) + PC (difusor)
Color:	Blanco
Dimensiones:	Diámetro (Ø): 292 mm Grosor (Gr): 10 mm
Tipo de instalación:	Empotrable
Cantidad por caja máster:	20 unidades

#### DIMENSIONES

