

2026

CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA A:

OPALUX®

Habiéndose efectuado la evaluación técnica de los reflectores LED con panel solar OPALUX, se verifican las siguientes características:

DATOS DEL PRODUCTO

Datos Generales				
Marca	OPALUX			
Código	OP-SFL519-150CCT	OP-SFL519-300CCT	OP-SFL519-400CCT	OP-SFL519-600CCT
Tipo:	Reflector LED Solar			
Características eléctricas				
Potencia:	150 W	300 W	400 W	600 W
Panel solar monocristalino:	6 V / 15 W	6 V / 25 W	6 V / 30 W	6 V / 50 W
Batería:	LiFePO ₄ 3.2 V / 12 Ah	LiFePO ₄ 3.2 V / 24 Ah	LiFePO ₄ 3.2 V / 30 Ah	LiFePO ₄ 3.2 V / 48 Ah
Características lumínicas				
Flujo luminoso:	1500 lm	3000 lm	3500 lm	6500 lm
Temperatura de color:	3000 / 4000 / 7200 K (regulable con switch selector)			
Autonomía de iluminación:	Aprox. 13 h			
Características de protección				
Grado de protección:	IP66			
Uso recomendado:	Exteriores			

DECLARACIÓN


Por medio del presente documento, PULSAR IMPORT E.I.R.L. garantiza la operatividad de los reflectores LED con panel solar OPALUX correspondientes a los códigos indicados, para su uso en iluminación de ambientes exteriores, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y condiciones normales de instalación y operación.

Fecha de emisión: **Octubre 2026**

Válido hasta: **Octubre 2027**

La validez del presente certificado está sujeta a que los equipos conserven sus condiciones normales de instalación, operación y mantenimiento.

Verificado por:


JORGE ANDERSON
FERNANDEZ TORRES
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 210814