

OPALUX®

OP-23290

TOMA VISIBLE

- Dispositivo de conexión visible tipo hembra, diseñado para montaje superficial, que facilita una instalación práctica y accesible en entornos eléctricos industriales.
- Pensado para brindar una conexión segura y confiable, permite la alimentación de equipos y extensiones eléctricas en aplicaciones tanto fijas como móviles.
- Su diseño robusto y funcional favorece la ergonomía y la facilidad de uso, optimizando el acople del cable, la manipulación y el desempeño continuo en condiciones de trabajo exigentes.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su uso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-23290
Marca:	OPALUX
Tipo:	Toma visible
Características eléctricas	
Tensión de entrada:	200 – 250 V AC
Corriente máxima:	16 A
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Configuración de polos:	2P + ⊕ (2 polos + tierra)
Hora de posición:	6 h
Características de conexión	
Tipo de conexión:	Conexión por tornillo
Cable admitido:	1 – 2.5 mm ²
Características de operación	
Uso recomendado:	Aplicaciones industriales en interior y exterior protegido
Grado de protección:	IP54
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia de aislamiento:	>10 MΩ a 500 Vdc
Rigidez dieléctrica:	2.5 kV
Temperatura de funcionamiento:	-25°C / 40°C
Temperatura de resistencia:	-25°C / 70°C
Características físicas	
Color:	Azul
Material:	ABS + PA6
Material de contactos:	Latón
Cantidad por caja:	3 unidades
Cantidad por master:	36 unidades

DIMENSIONES

